

Celonerezové tlakem vzduchu ovládané pístové ventily



PNEUMATICKY OVLÁDANÉ VENTILY

- Vizuální indikátor stavu,
- jednoduchá instalace,
- konstrukce operátoru s minimálním opotřebením a velkou průtočnou kapacitou,
- bezúdržbový,
- operátor je z nerezí AISI 304,
- dlouhá životnost pístu,
- protirázový účinek u verze se vstupem pod diskem.

| Model | Operátor (mm) | A | B | C | D | E | F | G |
|--------------|---------------|-------|-------|---------|------|----|------|-------|
| RJQ22S40-10 | 40 | 127,5 | 136 | G3/8" | 69 | 27 | 50 | G1/8" |
| RJQ22S40-15 | 40 | 127,5 | 136 | G1/2" | 69 | 27 | 50 | G1/8" |
| RJQ22S50-10 | 50 | 140 | 150 | G3/8" | 69 | 27 | 60,5 | G1/8" |
| RJQ22S50-15 | 50 | 140 | 150 | G1/2" | 69 | 27 | 60,5 | G1/8" |
| RJQ22S50-20 | 50 | 143 | 155 | G3/4" | 75,5 | 32 | 60,5 | G1/8" |
| RJQ22S50-25 | 50 | 163,5 | 176 | G1" | 90 | 39 | 60,5 | G1/8" |
| RJQ22S63-25 | 63 | 174,5 | 189,5 | G1" | 90 | 39 | 77 | G1/8" |
| RJQ22S63-32 | 63 | 190,5 | 207,5 | G1-1/4" | 117 | 50 | 77 | G1/8" |
| RJQ22S63-40 | 63 | 190,5 | 207,5 | G1-1/2" | 117 | 55 | 77 | G1/8" |
| RJQ22S63-50 | 63 | 219,5 | 232,5 | G2" | 145 | 70 | 77 | G1/4" |
| RJQ22S80-50 | 80 | 233 | 253 | G2" | 145 | 70 | 98 | G1/4" |
| RJQ22S100-65 | 100 | 270 | 290,5 | G2-1/2" | 170 | 85 | 116 | G1/4" |

| | |
|------------------------|---|
| Materiál sedla ventilu | PTFE |
| Připojení | G3/8" – G2 1/2" |
| Materiál těla | AISI 316 |
| Materiál operátoru | AISI 304 |
| Médium | Voda, kapaliny, vzduch, olej, pára, zředěné kyseliny a zásady |
| Teplota média | -10 °C ~ +180 °C |
| Teplota okolí | -10 °C ~ +60 °C |
| Viskozita | max. 600 cSt (mm²/s) |
| Instalace | Jakákoli poloha |
| Ovládací médium | Vzduch, neutrální plyn nebo čistá voda |
| Pilotní tlak | 3 ~ 10 bar |
| Provozní tlak | 0 ~ 16 bar |

| Model | Tlak (bar) | DN (mm) | Operátor (mm) | kv (m³/hod.) |
|--------------|------------|---------|---------------|--------------|
| RJQ22S40-10 | 16 | 13 | 40 | 3.7 |
| RJQ22S50-10 | | 13 | 50 | 3.7 |
| RJQ22S40-15 | | 13 | 40 | 4.2 |
| RJQ22S50-15 | | 13 | 50 | 4.2 |
| RJQ22S50-20 | | 18 | 50 | 9.0 |
| RJQ22S50-25 | | 22 | 50 | 18.5 |
| RJQ22S63-25 | | 22 | 63 | 18.5 |
| RJQ22S63-32 | | 31 | 63 | 36.5 |
| RJQ22S63-40 | | 35 | 63 | 42 |
| RJQ22S63-50 | | 45 | 63 | 54.6 |
| RJQ22S80-50 | | 45 | 80 | 54.6 |
| RJQ22S100-65 | | 58 | 100 | 90 |

